

Ramon Soler®

Monomando Lavabo con sistema S2 (altura 62 mm salida agua 98 mm)

Referencia: **1801** Codigo SAP: **18-261494**

Serie: TITANIUM
 Clasificacion: BAÑO Certificacion: N I*
 Subclasificacion: LAVABO
 Acabado: CROMO




Composicion y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35000-3 (252978)
- Aireador : 1516 (239469)
- Porta cadenilla : PC (173022)
- Base : 183002 (AAZ301695)
- Bolsa de accesorios : BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 229A (227085)



Dibujo Técnico



Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar:
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

