


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Titanium



Titanium, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio cromado
1817CC

Colección:	Acabado:	Código:
Titanium	Cromo	18E300794
Ubicación:	Categoría:	
Cocina	Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios


Manecilla :	1800I-35 (252996)
Cobertor tuerca cartucho :	6680 (240900)
Tuerca cartucho :	TSC353 (240909)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35100 (252204)
Aireador :	1522 (250719)
Caño :	CC17 (253104)
Manguito :	1430 (241269)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Floron + excentrica :	1324 (182094)



Observaciones

.





Titanium, Wall sink mixer with swivel spout
1817CC

Collection:	Finish:	Code:
Titanium	Chrome	18E300794
Location:	Category:	
Kitchen	Kitchen sink	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

• Handle:	1800I-35 (252996)
• Cartridge nut cover:	6680 (240900)
• Cartridge nut:	TSC353 (240909)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Aerator:	1522 (250719)
• Spout:	CC17 (253104)
• Connector:	1430 (241269)
• Seat:	AGM-2I (252816)
• Screw seat:	T3/4 (160220)
• Escutcheon + Eccentric:	1324 (182094)

Observations







Titanium, mitigeur d'évier mural avec bec mobile haut chromé 1817CC

Collection:	Fini:	Code:
Titanium	Chrome	18E300794
Lieu:	Catégorie:	
Cuisine	Evier	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Manette:	1800I-35 (252996)
• Écrou de fixation cartouche:	6680 (240900)
• Écrou de cartouche:	TSC353 (240909)
• Bague limiteur de température:	ALT350 (300062)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Aérateur:	1522 (250719)
• Bec:	CC17 (253104)
• Adaptateur:	1430 (241269)
• Siège:	AGM-2I (252816)
• Écrou siège:	T3/4 (160220)
• Rosace + Excentrique:	1324 (182094)



Observations





Mitigeur évier mural bec haut orientable. Entraxe 150mm +/- 24 mm. Économie d'eau.
1817CC

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Titanium	Chrom	18E300794
Standort:	Kategorie:	
Küche	Spültisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Hebel: | 1800I-35 (252996) |
| • Kartuschenringblende: | 6680 (240900) |
| • Kartuschenmutter: | TSC353 (240909) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT350 (300062) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Luftsprudler : | 1522 (250719) |
| • Auslauf: | CC17 (253104) |
| • Schwenkgelenk: | 1430 (241269) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2I (252816) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/4 (160220) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1324 (182094) |



Bemerkungen



ramonsoler.

— rsramonsoler.com