

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Urban chic



Urban Chic, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim cromado

211502S

Colección:
Urban chic

Acabado:
Cromo

Código:
21C302419

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Manecilla : | 2100N-35 (AAZ302592) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Tapa del volante : | 3761NE (AAZ300630) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa embellecedora : | KU2 (AAZ302604) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1502 (AAZ301877) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Volante: | 215100 (AAZ302596) |
| • Camisa cartucho: | CEMP3501 (AAZ302077) |





Single lever 2 way concealed shower valve with metallic plate without shower kit

211502S

Collection:
Urban chic

Finish:
Cromo

Code:
21C302419

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Handle: | 2100N-35 (AAZ302592) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Handle wheel cover: | 3761NE (AAZ300630) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | KU2 (AAZ302604) |
| • Concealed body: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Distributor shirt: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Handle wheel: | 215100 (AAZ302596) |
| • Cartridge shirt: | CEMP3501 (AAZ302077) |





Urban Chic, mitigeur de douche encastré en métal à 2 voies avec plaque chromée ultraslim

211502S

Collection:
Urban chic

Finition:
Cromo

Code:
21C302419

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 2100N-35 (AAZ302592) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NE (AAZ300630) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KU2 (AAZ302604) |
| • Corp encastré: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Croisillon : | 215100 (AAZ302596) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3501 (AAZ302077) |





URBAN CHIC Unterputz-Einhebelmischer 2 Wege, Metall-Zierblende, chrom
211502S

Sammlung:
Urban chic

Ausführung:
Cromo

Code:
21C302419

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|----------------------|
| • Hebel: | 2100N-35 (AAZ302592) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NE (AAZ300630) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KU2 (AAZ302604) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1502 (AAZ301877) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3502 (AAZ302078) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Griff: | 215100 (AAZ302596) |
| • Patronenhemd: | CEMP3501 (AAZ302077) |





211502 S CHROME 2 WAYS CONCEALED URBAN CHIC S2
211502S

Coleção: Urban chic	Acabamento: Cromo	Código: 21C302419
Localização: Baño	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Manípulo:	2100N-35 (AAZ302592)
• Distintivo:	DT1-CN (252825)
• Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100 (252204)
• Tampa do volante:	3761NE (AAZ300630)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Placa decorativa:	KU2 (AAZ302604)
• Corpo embutido:	XX1502 (AAZ301877)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante:	215100 (AAZ302596)
• Camisa do cartucho:	CEMP3501 (AAZ302077)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com