

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc



WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC con accesorios , oro cepillado

336801WCOC

Colección:
Wc

Acabado:
Oro cepillado

Código:
99F305569

Ubicación:
Baño

Categoría:
Wc

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Ducha de mano : 9552OC (99Z304160)
- Flexo de ducha : 1121COC (99Z302324)
- Manecilla : 3300-25OC (33Z305573)
- Placa embellecedora : FXX6801OC (AAZ306360)
- Adaptador: ACA01X2 (AAZ304538)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Cobertor tuerca cartucho : 4970OC (AAZ305665)
- Racor de ducha: RD11MOC (AAZ305584)
- Camisa de cartucho: CEMP3201OC (AAZ306324)
- Tuerca cartucho : TSC256 (AAZ306246)
- Distintivo : DT3-OCN (AAZ305689)

