ramonsoler.



Data Sheet Fiche Technique Technisches Datenblatt


Colecci Alexia

36030C

Colección:Acabado:Código:AlexiaOro cepillado36B302277

Alexia oro cepillado, monomando de bidé

Ubicación:Categoría:BañoBide



- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- · Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- · Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- · Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- · Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- · Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

 Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Conexiones flexibles:

Manecilla: 3600-350C (36Z303039)
Cobertor tuerca cartucho: 49800C (AAZ303180)
Cartucho: 35100-3 (AAZ300855)
Rotula bidet: 15470C (AAZ303190)
Aireador: 1524 (259845)
Base: 36300C (36Z303177)
Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)



123















237 (AAZ300858)