


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES		Nube	Talco	Sabbia	Cappuccino	Flora
	Battiscopa rett. 7,2x60 cm / 3"x24"	K061	K060	K059	K058	K062
	Scalino rett. 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	K066	K065	K064	K063	K067
	Ang. scalino rett. dx 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	K071	K070	K069	K068	K072
	Ang. scalino rett. sx 120x33x4 cm / 48"x13"x1.5"	K076	K075	K074	K073	K077
	Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	K081	K080	K079	K078	K082

STUCCHI GROUT	Kerakoll KK	Mapei
Arkigem Nube	-	110
Arkigem Talco	KK76	-
Arkigem Sabbia	KK107	-
Arkigem Cappuccino	KK107	-
Arkigem Flora	-	123

IMBALLI PACKAGING	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
120x278 cm rett. / 48"x110" rect.	1	3,34	49,6	18	60,05	892
120x120 cm rett. / 48"x48" rect.	2	2,88	62,5	20	57,6	1250
60x120 cm rett. / 24"x48" rect.	2	1,44	28	35	50,4	980
60x60 cm rett. / 24"x24" rect.	4	1,44	26,2	32	46,08	838
30x60 cm rett. / 18"x24" rect.	7	1,26	24,3	40	50,4	970
60x120 cm HITHICK rett. / 24"x48" HITHICK rect.	1	0,72	32,1	35	25,2	1123
Battiscopa 7,2x60 cm rett. / 3"x24" rect.	12	7,2 ml	10,4	80	576 ml	835
Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	2	0,79	20,6	200	158,4	4128
Ang. Scalino 120x33x4 cm rett. / 48"x13"x1.5" rect.	1	0,4	12,3	200	79,2	2460
Elemento Elle Grip 60x15x4 cm / 24"x6"x1.5"	8	4,8 ml	20	28	134,4 ml	559

NOTE / NOTES

Notes. Hinweis. Notas. Заметки.



Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi <http://www.marcacorona.it/info/>. For laying, cleaning and maintenance tips, see <http://www.marcacorona.it/eng/info/>
Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien, voir <http://www.marcacorona.it/fra/faq/>. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: <http://www.marcacorona.it/deu/faq/>. Recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento, vea <http://www.marcacorona.it/spa/faq/>. Рекомендации по укладке, очистке и обслуживанию приведены на стр. <http://www.marcacorona.it/rus/informatsija/>

Gres porcellanato / Porcelain tiles

EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics			Norma o metodo Standard or method	Requisiti per misura nominale N Requirements for nominal size N			Valore medio Average value			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		ARKIGEM			
				(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	120x278 48"x110"	Grip	Strutturato Hithick 20 mm
	Lunghezza e larghezza Length and width	R*2	ISO 10545-2	± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.0 mm	Conforme. Suitable for.			
	Rettilineità spigoli Straightness of sides	NR*2		± 0.9 mm	± 0.6%	± 2.0 mm	-			
		R*2		± 0.4 mm	± 0.3%	± 0.8 mm	Conforme. Suitable for.			
	Ortogonalità *1 Rectangularity *1	NR*2		± 0.8 mm	± 0.5%	± 1.5 mm	-			
		R*2		± 0.4 mm	± 0.3%	± 1.5 mm	Conforme. Suitable for.			
	Planarità Flatness	NR*2		± 0.8 mm	± 0.5%	± 2.0 mm	-			
R*2		± 0.6 mm	± 0.4%	± 1.8 mm	Conforme. Suitable for.					
	Spessore Thickness	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for.				
			± 0.5 mm	± 5.0%	± 0.5 mm					
	Assorbimento % d'acqua Water Absorption	ISO 10545-3	Ev ≤ 0.5%			Conforme. Suitable for.				
	Sforzo di rottura Breaking strength	ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7.5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7.5 mm) S ≥ 1300 N			S ≥ 1800 N	-	S ≥ 1800 N	S ≥ 10000 N	
	Modulo di rottura Modulus of rupture		(Spessore < 7.5 mm) S ≥ 700 N (Thickness < 7.5 mm) S ≥ 700 N			S ≥ 1100 N				
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	
	Resistenza all'abrasione superficiale (PEI) Surface abrasion resistance (PEI)	ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			-	-	-	-	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			≤ 7 (MK) ⁻¹				
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant.				
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant.				
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction	B.C.R.A. μ > 0.40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0.40)			> 0.40	> 0.40	> 0.40	> 0.40	
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction	D.C.O.F. Test (BOT 3000)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			≥ 0.50 WET	≥ 0.42 WET	≥ 0.55 WET	≥ 0.55 WET	
	Resistenza allo scivolamento (Test del pendolo) Slip resistance (Pendulum test)	BS EN 16165 anx C ex BS 7976	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 DRY ≥ 36 WET	-	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	
	Resistenza allo scivolamento (Test a piedi calzati) Slip resistance (Shod test)	DIN EN 16165 anx B ex DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			R10	R9	R11	R11	
	Resistenza allo scivolamento (Test a piedi nudi) Slip resistance (Barefoot test)	DIN EN 16165 anx A ex DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			A+B	-	A+B+C	A+B+C	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Classe B min Class B min			A	A	A	A	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			LA	LA	LA	LA	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			HA	HA	HA	HA	
	Resistenza alle macchie Resistance to stains		Glazed Classe 3 min Minimum class 3			-				
			Unglazed Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)			5				

R^{*} Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges. **R^{*2}** Rettificato - NR / Non rettificato Rectified - NR / Not Rectified

IT. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Scheda Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.
EN. The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

IT. Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.
EN. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.