

# SPC WELT

## VINILICO RIGIDO CLICK

DUOMO

### Terminación Natural

**Medidas:** 1220x180mm

**Capa Desgaste:** 0,3mm

**Bisel:** Micro Bisel

**Espesor:** 4mm

**Tipo de Instalación:** Flotante

**Manta:** 1mm IXPE



\***CON MANTA** acústica incorporada, se traerá en stock en los 3 colores indicados (1mm espesor)



Se puede instalar sobre otros pavimentos



Sistema Click



Impermeable



Fácil Limpieza



Resistencia a los Golpes



Estructura de poros sincronizados para un efecto de madera real



PROPIEDADES TÉCNICAS	ESPECIFICACIÓN 0,3 MM
<b>Espesor total (ISO 23346:2006)</b>	Aprueba
<b>Estabilidad dimensional</b>	≤0.15%
<b>Identificación residual (ASTM F1914-07)</b>	≤0.1%
<b>Comportamiento al fuego (EN13501-1)1</b>	Bf1-S1
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	R10
<b>Idoneidad de la silla con ruedas (EN 425)</b>	Aprueba
<b>Emisión de VOC (EN ISO 16000-06)</b>	A+
<b>Libre de ftalato (14372:2004)</b>	Aprueba
<b>Uso recomendado</b>	Clase 23
<b>Uso en áreas húmedas</b>	Si
<b>Idoneidad de la calefacción por suelo radiante (EN1264-2)</b>	Máximo adecuado 27°C/81°F
<b>Resistencia al impacto (EN13329)</b>	Big Ball ≥1000 mm

**PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN** Aviso sobre las baldosas: SPC (Compuesto de Plástico y Piedra) puede presentar variaciones en color, efecto brillante y suavidad. Estas variaciones son influenciadas por la luz y el brillo. Debido a la naturaleza delicada de estos productos, no recomendamos el uso de productos de limpieza fuertes, disolventes, pulidos o abrillantadores en la baldosa. ANTES DE LA INSTALACIÓN, recomendamos inspeccionar todas las baldosas.